



Kurz-Beschreibung

## CC-7846

2 Megapixel **Laser** Full HD PTZ **Speed** Domekamera mit **36-fach** optischem Zoom, **Videoanalyse**-Funktionen, sowie **Alarm**-Eingängen und -Ausgängen.



V40530

## CC-7646

2 Megapixel **Cateye WDR** Full HD PTZ **Speed** Domekamera mit **36-fach** optischem Zoom, **Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Beleuchtung für bis zu **200m Nachtsicht**.



V40520

## CC-7644

2 Megapixel **Cateye WDR** Full HD PTZ **High Speed** Domekamera mit **36-fach** optischem Zoom, **Videoanalyse**-Funktionen, sowie **Alarm**-Eingängen und -Ausgängen.



V40500

## CC-7634

2 Megapixel **Cateye WDR** Full HD PTZ **Speed** Domekamera mit **23-fach** optischem Zoom, **Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Beleuchtung für bis zu **200m Nachtsicht**.



V40510

## LPR-60

Optimierte 2 Megapixel **Infrarot Netzwerkkamera** mit **12-fach Autofokus Motorzoom** für die zuverlässige **Kennzeichenerkennung** bei **Tag und Nacht**.



V10303

## T-9xxx

**IP Thermalkamera** mit ungekühltem **Microbolometer**, für **Erfassung, Erkennung und Identifizierung** von **Personen und Fahrzeugen**.



V39xxx

## CC-74xx

2 Megapixel **Cateye WDR** Autofokus **Motorzoom** Kamera mit **Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Reichweite für bis zu **50m Nachtsicht**.



V401xx

## CC-7333

2 Megapixel **Cateye WDR** Autofokus **Motorzoom** Kamera mit **Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Reichweite für bis zu **40m Nachtsicht**.



V40200

## CC-7233

2 Megapixel **Ultra WDR** Autofokus **Motorzoom** Kamera für den Innenbereich, mit **Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Reichweite für bis zu **40m Nachtsicht**.



V40300

## CC-7624

2 Megapixel Full HD PTZ Domekamera mit **20-fach** optischem Zoom, **Basis Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Beleuchtung für bis zu **100m Nachtsicht**.



V40550

## CC-7553

4 Megapixel **Motorzoom** Kamera mit **Basis Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Reichweite für bis zu **30m Nachtsicht**.



V40150

## CC-7953

4 Megapixel **Motorzoom** Kamera mit **Basis Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Reichweite für bis zu **20m Nachtsicht**.



V40250

## CC-7432-L

2 Megapixel **Mini-Bullet** Kamera mit **Low Lux**, **Fix-Objektiv**, **Basis Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Reichweite für bis zu **20m Nachtsicht**.



V40143

## CC-7332

2 Megapixel **Mini Dome**-Kamera mit **Fix-Objektiv**, **Basis Videoanalyse**-Funktionen, sowie **IR**-Reichweite für bis zu **20m Nachtsicht**.



V40230



Hauptmerkmale

Bildsensor  
Auflösung  
Objektiv  
Nachtsichtweite  
Temperaturbereich  
Stromversorgung  
Schutzklasse  
Sonstiges

1/1,9" HD-CMOS  
1920 x 1080 Pixel  
5,7 - 205,2 mm Autofokus  
500m Nachtsicht  
-40°C bis +65°C  
High PoE, 24VAC, 60W  
IP66, IK10  
7 Alarmeingänge  
2 Alarmausgänge

1/1,9" HD-CMOS  
1920 x 1080 Pixel  
5,7 - 205,2 mm Autofokus  
200m Nachtsicht  
-40°C bis +65°C  
High PoE, 24VAC, 60W  
IP66, IK10  
7 Alarmeingänge  
2 Alarmausgänge

1/1,9" HD-CMOS  
1920 x 1080 Pixel  
5,7 - 205,2 mm Autofokus  
Beleuchtungsabhängig  
-40°C bis +65°C  
High PoE, 24VAC, 60W  
IP67, IK10  
7 Alarmeingänge  
2 Alarmausgänge

1/1,9" HD-CMOS  
1920 x 1080 Pixel  
5,9 - 135,7 mm Autofokus  
200m Nachtsicht  
-40°C bis +65°C  
High PoE, 24VAC, 60W  
IP67, IK10  
7 Alarmeingänge  
2 Alarmausgänge

1/2,8" Progressive Scan  
1920 x 1080 Pixel  
5,1 - 61,2 mm  
40m Nachtsicht  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3at, 12VDC, 22W  
IP66  
Motorzoom

ungekühlter Microbolometer  
384x288 / 640x512 Pixel  
10 / 15 / 25 / 35 mm Fixobjektiv  
Erfassung bis 2200 / 3157m  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 12W  
IP67  
0,002 Lux Lichtempfindlichkeit  
Motorzoom

1/1,8" CMOS  
1920 x 1080 Pixel  
2,8-12 oder 8-32mm Autofokus  
40m Nachtsicht  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 12W  
IP66, IK10  
0,002 Lux Lichtempfindlichkeit  
Motorzoom

1/1,8" CMOS  
1920 x 1080 Pixel  
2,8 - 12mm Autofokus  
40m Nachtsicht  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 9W  
IK10  
0,002 Lux Lichtempfindlichkeit  
Motorzoom

1/2,8" CMOS  
1920 x 1080 Pixel  
2,8 - 12mm Autofokus  
30m Nachtsicht  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 7,8W  
IP67  
IP66 mit Überspannungsschutz  
Motorzoom

1/1,3" Progressive Scan  
2688 x 1520 Pixel  
4,7- 94,0 mm Autofokus  
100m Nachtsicht  
-30°C bis +65°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 20W  
IP67  
IP66 mit Überspannungsschutz  
Motorzoom

1/1,3" Progressive Scan  
2688 x 1520 Pixel  
2,8 - 12mm  
20m Nachtsicht  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 5,5W  
IP66  
IP67  
Motorzoom

1/1,3" Progressive Scan  
2688 x 1520 Pixel  
2,8 - 12mm  
20m Nachtsicht  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 5W  
IP66, IK10  
Motorzoom

1/2,8" Progressive Scan  
1920 x 1080 Pixel  
2,8 mm Fixobjektiv  
20m Nachtsicht  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 5W  
IP66  
Mini-Bullet: 70x60,5x154 mm  
Low-Lux-Sensor

1/2,8" Progressive Scan  
1920 x 1080 Pixel  
2,8 mm Fixobjektiv  
20m Nachtsicht  
-30°C bis +60°C  
PoE 802.3af, 12VDC, 5,5W  
IP66, IK10  
Mini-Dome: 111x111x82 mm

Videoanalyse

Gesichtserkennung  
Objektzählung  
Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Regions-Ein- und Austritt  
unbeaufsichtigtes Gepäck  
Entfernen von Objekten  
Defokus-Erkennung  
Verdrehs-Erkennung  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm  
Smart Tracking  
Smart IR

Gesichtserkennung  
Objektzählung  
Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Regions-Ein- und Austritt  
unbeaufsichtigtes Gepäck  
Entfernen von Objekten  
Defokus-Erkennung  
Verdrehs-Erkennung  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm  
Smart Tracking  
Smart IR

Gesichtserkennung  
Objektzählung  
Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Regions-Ein- und Austritt  
unbeaufsichtigtes Gepäck  
Entfernen von Objekten  
Defokus-Erkennung  
Verdrehs-Erkennung  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm  
Smart Tracking  
Smart IR

Gesichtserkennung  
Objektzählung  
Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Regions-Ein- und Austritt  
unbeaufsichtigtes Gepäck  
Entfernen von Objekten  
Defokus-Erkennung  
Verdrehs-Erkennung  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm  
Smart Tracking  
Smart IR

Kennzeichenerkennung  
(Automatisierte Kennzeichenerkennung nur in Verbindung mit dem SeeTec LPR-Modul)

Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Regions-Ein- und Austritt

Gesichtserkennung  
Objektzählung  
Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Regions-Ein- und Austritt  
unbeaufsichtigtes Gepäck  
Entfernen von Objekten  
Defokus-Erkennung  
Verdrehs-Erkennung  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm

Gesichtserkennung  
Objektzählung  
Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Regions-Ein- und Austritt  
unbeaufsichtigtes Gepäck  
Entfernen von Objekten  
Defokus-Erkennung  
Verdrehs-Erkennung  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm

Gesichtserkennung  
Objektzählung  
Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Regions-Ein- und Austritt  
unbeaufsichtigtes Gepäck  
Entfernen von Objekten  
Defokus-Erkennung  
Verdrehs-Erkennung  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm

Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm

Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm

Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm

Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm

Line Crossing Detection  
Intrusion Detection  
Bewegungserkennung  
Manipulationsalarm

Zubehör

Wand-Montagearm  
- mit Eckbefestigung  
- mit Anschlussdose  
Mast-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
Hänge-Montagearm  
- kurz L=200mm  
- lang L=500mm  
Decken-Montageadapter

Wand-Montagearm  
- mit Eckbefestigung  
- mit Anschlussdose  
Mast-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
Hänge-Montagearm  
- kurz L=200mm  
- lang L=500mm  
Decken-Montageadapter

Wand-Montagearm  
- mit Eckbefestigung  
- mit Anschlussdose  
Mast-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
Hänge-Montagearm  
- kurz L=200mm  
- lang L=500mm  
Decken-Montageadapter

Wand-Montagearm  
- mit Eckbefestigung  
- mit Anschlussdose  
Mast-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
Hänge-Montagearm  
- kurz L=200mm  
- lang L=500mm  
Decken-Montageadapter

Montage-Anschlussdose  
Mast-Montagehalter  
Eck-Montagehalter

Montage-Anschlussdose  
Mast-Montagearm

Montage-Anschlussdose  
Mast-Montagearm

Deckenadapter für horizontale  
Blickwinkel  
Wand-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
Deckenhalterung  
Regenschutzkappe

Deckenadapter für horizontale  
Blickwinkel  
Wand-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
Deckenhalterung  
Deckeneinbau-Satz

Wand-Montagearm  
- mit Eckbefestigung  
- mit Anschlussdose  
Mast-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
Hänge-Montagearm  
- kurz L=200mm  
- lang L=500mm  
Decken-Montageadapter

Montage-Anschlussdose  
Mast-Montagearm

Montage-Anschlussdose  
Deckenadapter für horizontale  
Blickwinkel  
Wand-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
Deckenhalterung  
Deckeneinbau-Satz  
Regenschutzkappe

Montage-Anschlussdose

Montage-Anschlussdose  
Deckenadapter für horizontale  
Blickwinkel  
Wand-Montagearm  
- mit Anschlussdose  
- Design-Variante  
Deckenhalterung  
Regenschutzkappe



Convision. Immer mehr sehen.

### NVR-1600-PoE

**16-Kanal 4K** Netzwerk-Video-Rekorder  
Speicherkapazität für bis zu **24TByte**  
Integrierte Smart Suche / Wiedergabe  
Integrierte **Video-Content-Analyse**  
Integrierter **16-Port PoE+ Switch**  
Monitorausgang HDMI, VGA  
16 Alarmeingänge, 4 Alarmausgänge



V856xx

### NVS Mini

**Ultrakompakter** Netzwerk-Video-Server  
Für bis zu **20 Netzwerkcameras**  
Speicher: 2,5" intern, USB 3.0 extern  
Betriebssystem: Win10 Prof. 64bit  
CPU: Intel Core i5  
RAM: DDR3 8GB 1600MHz  
Optional mit vorinstallierter  
SeeTec Videomanagement Software



V820xx

### NVS Standard 19"

**19" Netzwerk-Video-Server** mit 1HE  
Speicherkapazität bis zu 24TB  
On-Board Software RAID-Controller  
Betriebssystem: Win10 Prof. 64bit  
CPU: Intel Xeon 4Core E3  
RAM: DDR3 16GB 1600MHz  
Optional mit vorinstallierter  
SeeTec Videomanagement Software



V845xx

### NVS 19" -4 / 8

**19" Netzwerk-Video-Server**  
4 / 8 HDD Wechselrahmen (3,5" SATA)  
Integrierter **4/8-Port RAID-Controller**  
Betriebssystem: Win10 Prof. 64bit  
CPU: Intel Xeon 4Core E3  
RAM: DDR3 16GB 1600MHz  
Optional mit vorinstallierter  
SeeTec Videomanagement Software



V835x

### PoE Switch

**4 Port Gigabit** Ethernet PoE Switch  
- PoE+/PoE++, Leistung 120/240 Watt  
**8 Port Fast** Ethernet PoE Switch  
- PoE+, Leistung 120/240 Watt  
**16 Port Fast** Ethernet PoE Switch  
- PoE+ bis 250m, Leistung 250W  
**24 Port Fast** Ethernet PoE Switch  
- PoE+ bis 250m, Leistung 380W



V10479  
8-Port PoE Switch

### Medienkonverter

**LWL** Konverter für IP Kameras mit PoE  
- bis zu 20km verzögerungsfrei  
**IP/PoE** Signale über **Koax-Kabel**  
- Übertragungslänge bis 500m  
**PoE/Ethernet Verlängerung**  
- kaskadierbar, bis 400m  
**SFP Module** für Lichtwellenleiter  
- u.v.m.



V10466  
IP/PoE Signale über Koaxkabel

### IR-Scheinwerfer

Bis 140m **Zusatzausleuchtung**  
Ausleuchtungswinkel: 15° bis 120°  
8 x 2W High Power IR LEDs  
Wellenlänge 850nm  
Aluminium-Druckguss Gehäuse IP66



V2011x  
IR-Scheinwerfer

### Stromversorgung

**PoE / High PoE++ Injektoren**  
Netzteile für Innen-Montage  
Netzteile für Außen-Montage  
Sonstiges:  
**Überspannungsschutz**  
u.v.m.



V10486  
Überspannungsschutz



Convision Systems GmbH  
Gablonzstr. 9  
38114 Braunschweig  
Germany  
Fon +49 531 264 5000  
Fax +49 531 264 5010  
info@convision.com

www.convision.com



Convision. Immer mehr sehen.



Convision. Immer mehr sehen.



Ein Unternehmen der:



Weiterführende  
Informationen unter:  
www.convision.com

Technische Änderungen vorbehalten

## Videoüberwachung

- ▶ **Netzwerkcameras**
- ▶ **Spezialkameras**
- ▶ **Aufzeichnungssysteme**
- ▶ **Übertragungstechnik**

Videoüberwachung  
Kennzeichenerkennung  
Videoaufzeichnung  
Videoanalyse