

CONVISION 4K 8MP

- 4K 8MP Netzwerkkameras
- Kristallklare Bilder mit bis zu 22 fps Bildrate
- Identifizierung von Personen und Objekten möglich
- Umfangreiche Video Analyse Funktionen
- Reduzierter Bandbreiten- und Speicherbedarf durch H.264+
- Hoher Temperaturbereich von -30°C bis +60°C



Technische Daten

CONVISION	CC-7483	CC-7482	CC-7282
Bildsensor	1/1,7" 4K 8MP	1/2,5" CMOS 4K 8MP	
Auflösung	4096 x 2160	3840 x 2160	
Brennweite	2,8– 12mm F/1,4 AF Motor-Zoom	2,8 mm F/1,2	
Sichtwinkel	96° – 32,6°	102°	
Lichtempfindlichkeit (0 Lux mit IR)	0,012 Lux bei F/1,4	0,01 Lux bei F/1,2	
Verschlusszeit (mit Slow Shutter)	1s ~ 1/100.000s	1/3s ~ 1/100.000s	
Tag/Nacht	IR Wechselfilter mit Auto-Switch		
IR-Reichweite bei Nacht	bis zu 50m	bis zu 30m	
WDR	Digital	120dB Wide Dynamic Range	
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG		
Video Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps		
Bildrate Main- / Substream (4K)	22fps	20fps	
Third Stream (unabhängig von Main-/Substream bei 1280x720)	10fps	25fps	
Bild Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, Bildspiegelung, Schärfe, BLC, 3D DNR, WDR, HLC, ROI, Defog		
Alarm Trigger	Motion Detection, Tampering Alarm, Netzwerk-Trennung, IP-Adressenkonflikt, Illegales Login, HDD voll und Error		
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour		
Netzwerk-Sicherheit	Passwortschutz, Wasserzeichen, IP-Filter, User-Zugriffsrechte		
System Kompatibilität	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI		
Videoanalyse	Gesichtserkennung, Objektzählung, Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Regions-Ein- u. Austritt, unbeaufsichtigtes Gepäck, Entfernen von Objekten, Defokus-, Verdrehung-, Bewegungs-Erkennung, Manipulationsalarm		
Netzwerk-Aufzeichnung	NAS (unterstützt NFS,SMB/CIFS), ANR		
Lokale Aufzeichnung	MicroSD/SDHC/SDXC Karten-Slot, bis zu 128GB		
Gehäuse-Schutzklasse	IP67		IP67 / IK10
Abmessungen (HxBxT) in mm	100x104x312	70x70x155	111x111x82,4
Gewicht	2kg	0,4kg	0,5kg
Stromversorgung	12VDC,PoE(802.3at)		12VDC,PoE(802.3af)
Stromverbrauch	Max. 12W	Max. 7,5W	Max. 9W
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit	-30°C bis +60°C / bis 95% (nicht kondensierend)		
Lieferumfang	Kamera, CD (Handbuch + Bundle Software)		
Zubehör	Montage-Anschlussdose, div. Halterungen		
Art.-Nr.	V40800	V40805	V40820



Convision Systems GmbH
 Gablonzstraße 9
 38114 Braunschweig
 Tel +49-531-2645000
 Fax +49-531-2645010
 info@convision.com



www.convision.com